



DN-205IO 6.5 インチ 壁面取付型スピーカー

主な特長

- 6.5 インチ ウーファー
- 25mm 高指向型ツイーター
- 8Ω, 70/100V トランス切り替え
- 周波数応答: 60Hz~20kHz
- 最大入力: 50W(100W ピーク)

製品概要

DN-205IO は、屋外にも設置できる 6.5 インチ 2 ウェイのパスピブスピーカーです。ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応しており、70V/100V/8Ω から選択できます。レストランのテラス席から湿気が多いフィットネスジム、屋外のプールサイドなどの BGM やページング用途に最適です。またスピーカーグリルと本体はペイント可能な為、設置場所に合わせて着色することもできます。

DN-205IO は耐候性に優れ、取り付け用のブラケットが付属します。水平/垂直マウントブラケットは角度調整可能でスピーカーの上部および下部に取り付けることができます。またブラケットの代わりに 1/4 インチサイズのカメラストッドねじが取付可能です。

製品仕様

- 低周波ドライバ: 6.5 インチ(159 mm)
- 高周波ドライバ: 1 インチ (25 mm)
- 周波数特性: 60 Hz~20 kHz
- 最大許容入力: 50W (100W ピーク)
- 感度: 86dB (1W/1m)
- 70V: 40、20、10W
- 100V: 40、20W
- バイパス: 8Ω
- グリル素材: スチール
- 重量: 4.16kg

同梱物

- 取付ブラケット
- 取付けネジ

製品外観図 (単位: mm)

