



## DN-470A 4チャンネル 70V / 100V パワーアンプ

### 主な特長

- 70V/100V 用 4チャンネル、クラス D アンプ
- 各チャンネル 120W
- 大電流スイッチング電源
- ユーロブロック入出力
- 各チャンネルにゲイン調整機能搭載
- 信号、クリップ、熱的遮断インジケータ
- 短絡/回路保護機能

### 製品概要

DN-470A は、施工/インストレーションに最適化された4チャンネルの70V/100V アンプで、70V/100V 入力 of 埋込スピーカーに特化して設計されています。

多目的でご利用いただける 1U サイズの DN-470A は各チャンネルに120W のアンプを搭載し、短絡保護機能を搭載します。フロントパネルには信号レベル/クリップを表示する LED 及び温度保護 LED を搭載します。

複数の 70V/100V スピーカーへ長距離伝送することに特化した設計で天井埋込型スピーカーや壁埋込型スピーカー、館内放送用スピーカーに最適です。

### 製品仕様

- 全高調波歪 (THD): < 0.1%
- 周波数特性: 100 Hz ~ 15 kHz (0 +/-1 dBv)
- S/N 比: > 95 dB
- チャンネル・セパレーション: > 70 dB
- 入力感度: 0.9 - 1.1 V (0 +/-1 dBv)
- 入力インピーダンス: バランス = 20 kΩ、アンバランス = 10 kΩ
- ユーロブロック・チャンネル出力 (70V、100V) × 8
- ユーロブロック・チャンネル入力 (ground、-、+) × 4
- IEC AC power inlet × 1
- 電源接続: IEC
- 入力電圧: 100~240 VAC、50/60 Hz
- サイズ: 483 x 281 x 44mm
- 重量: 4.7 kg

### 製品外観図

