



DN-F65S 6.5 インチ 天井取付型スピーカー

主な特長

2WAY (6 ½インチウーファー・½インチツイーター)
バネ式取り付けクリップによる素早く設置できるデザイン
ハイインピーダンス(70V/100V)
ローインピーダンス(8Ω)
押込み式スピーカーグリル
最小取付奥行き 76mm の薄型コンパクト設計

製品概要

N-F65S は、高解像度でクリアなサウンドが楽しめるようデザインされた 6.5 インチ天井埋め込み型スピーカーです。設置空間が狭い天井にも対応可能な取付奥行き 76mm の薄型コンパクト設計で、バネ式取り付けクリップにより素早く設置することができます。6.5 インチ LF ドライバーおよび 1/2 インチ PEI ドームツイーターの 2WAY 構造で、ハイインピーダンス/ローインピーダンスの両方に対応しており、小規模な施設から複数のユニット設置が必要な施設まで対応できます。

製品仕様

- 低域ドライバー 6.5 インチ (159mm)
- 高域ツイーター 0.51 インチ (13mm)
- 周波数特性: 80 Hz ~ 20 kHz
- 入力: 10W
- 感度: 88dB (1W/1m)
- スピーカー 接続: 4-pin ユーロブロック
- 70V: 10W
- 100V: 10W
- バイパス: 8Ω
- 取り付け寸法: 213mm
- 天井内クリアランス: 76mm
- 重量: 1.3kg

同梱物

- 取付ブラケット
- 取付けネジ

製品外観図 (単位: mm)

